




Tragfähigkeiten Hauptausleger

Lifting capacities main boom

Capacités de levage flèche principale

18 t		 360°					75 %
Ausladung		Hauptauslegerlänge · Main boom · Flèche					
Radius							
Portée	11,5 m	18,2 m	24,9 m	31,6 m	38,3 m	45 m	
m	t	t	t	t	t	t	
2,7	100,0 ¹⁾²⁾	—	—	—	—	—	
3	86,6 ¹⁾	—	—	—	—	—	
3,5	79,7 ¹⁾	50,0	—	—	—	—	
4	72,2 ¹⁾	50,0	—	—	—	—	
4,5	64,3	50,0	35,0	—	—	—	
5	57,9	50,0	35,0	25,0	—	—	
6	48,1	47,4	31,0	25,0	19,0	—	
7	40,9	40,3	27,0	23,5	19,0	12,0	
8	35,4	34,6	25,0	21,0	17,7	12,0	
9	29,4	28,4	22,0	19,5	16,5	11,8	
10	—	23,8	20,5	18,0	15,3	11,5	
12	—	17,6	17,2	15,5	13,0	10,5	
14	—	13,6	13,2	13,5	11,5	9,4	
16	—	—	10,4	11,7	10,0	8,2	
18	—	—	8,4	9,6	9,0	7,2	
20	—	—	6,7	8,0	8,1	6,4	
22	—	—	5,4	6,7	6,8	5,7	
24	—	—	—	5,6	5,7	5,0	
26	—	—	—	4,7	4,8	4,5	
28	—	—	—	4,0	4,0	4,0	
30	—	—	—	—	3,4	3,3	
32	—	—	—	—	2,8	2,7	
34	—	—	—	—	2,3	2,3	
36	—	—	—	—	—	1,8	
38	—	—	—	—	—	1,4	
40	—	—	—	—	—	1,1	
42	—	—	—	—	—	—	

Ausleger-Ausfahrfolge · Boom extension sequence · Séquence de télescopage						%
Tele 1	0	40	80	60	80	100
Tele 2	0	40	80	60	80	100
Tele 3	0	0	0	60	80	100
Tele 4	0	0	0	60	80	100

1) mit Schwerlasteinrichtung

2) nach hinten

1) with "heavy-lift" accessoires

2) over rear

1) Moyennant accessoires «manutentions extra lourdes»

2) en arrière